




















LED Navigationslichter S64 (Base) für Schiffe bis 50 m



Type (Artikelnr.)		Gewicht (g)	Energieverbrauch (W)	Tragweite (sm)	Durchmesser / Höhe (mm)	Spannungen (V DC)
Backbord (130.01)		480	0,8	2	64 / 65	12 / 24
Steuerbord (131.02)		480	0,7	2	64 / 65	12 / 24
Hecklicht (132.00)		480	0,7	2	64 / 65	12 / 24
Hecklicht gelb (132.03)		480	0,7	2	64 / 65	12 / 24
Topplight 3 nm (133.00)*		460	1,8	3	64 / 65	12 / 24
Topplight 5 nm (134.00)		460	5	5	64 / 65	24
Signallicht weiß (135.00)		450	1	2	64 / 65	12 / 24
Signallicht rot (135.01)		450	1,1	2	64 / 65	12 / 24
Signallicht grün (135.02)		450	1	2	64 / 65	12 / 24
Signallicht gelb (135.03)		450	1	2	64 / 65	12 / 24
Signallicht weiß 180° (135.00-180)		520	0,9	2	64 / 65	12 / 24
Signallicht rot 180° (135.01-180)		520	1	2	64 / 65	12 / 24
Signallicht grün 180° (135.02-180)		520	0,9	2	64 / 65	12 / 24
Signallicht gelb 180° (135.03-180)		520	0,9	2	64 / 65	12 / 24
Zweifarben (136.08)*		480	1,2	2	64 / 65	12 / 24
Seglerlaterne (137.08)*		480	1,6	2	64 / 65	12 / 24
Seglerlaterne mit Ankerlicht (138.08) *		480	1,6/1,2	2	64 / 65	12 / 24

*für Schiffe bis 20 m

Lichtquelle	High Power LED
Betriebstemperatur	-50 °C to 55 °C
Lagertemperatur	-50 °C to 80 °C
Lebensdauer	> 100.000 h
Wartung	wartungsfrei
Anschluss	zweiadig 1 mm ² , ca. 1,5 m
Gehäuse	Aluminium, eloxiert Borosilikatglas Edelstahl V4A
Schutzart	IP 67 / 68
Zulassung	 0098